

GUIDE D'ENTRETIEN POUR PLANCHER RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL HUILÉ MONOCOUCHE

AWPF vous félicite !

Grâce à la qualité des planchers AWPF, à l'élégance et l'exclusivité de ses planchers, votre choix s'est porté sur le meilleur plancher pour votre résidence. Les soins que vous apporterez à votre plancher vous permettront d'en préserver toute la beauté pour les années à venir.

Pour maintenir la beauté et la qualité de votre plancher

1. Balayer ou passer l'aspirateur afin d'éliminer la poussière et les saletés abrasives.
2. Vaporiser légèrement le nettoyant approprié (SOLIA) ou de l'eau sur la housse de microfibre et de coton sur une section du plancher à la fois.
3. Essuyer la surface du plancher à l'aide de la vadrouille dans un mouvement de va-et-vient, dans le sens de la longueur des lamelles du plancher. Terminer la section commencée avant d'en entreprendre une autre.

Notes

Mouiller et essorer la vadrouille avant l'utilisation. Cela empêchera le nettoyant d'être absorbé trop profondément dans les fibres.

Un surplus de liquide peut s'infiltrer dans le plancher et endommager le bois. Il est donc important de ne pas vaporiser une quantité excessive de nettoyant ou tout autre liquide sur la surface du plancher. De plus, l'utilisation d'une housse souillée peut laisser des traces sur le plancher. Il suffit de la remplacer par une housse propre et de laver la housse souillée à la machine selon les directives. Ne pas utiliser d'assouplissant durant le cycle de lavage ou de séchage.

Prévenez la dégradation

Les planchers AWPF sont très résistants à l'usure résidentielle et commerciale mais pas indestructibles pour autant. La prévention est de mise ! De simples habitudes d'entretien vous permettront de préserver à long terme, la beauté de votre plancher AWPF.

Conseils

- **Balayer ou passer l'aspirateur** régulièrement afin d'éliminer la poussière et éviter que les saletés abrasives n'égratignent le fini.
- **Essuyer rapidement toute éclaboussure de liquide** sur le plancher et protéger le bois contre les déversements d'eau.
- **Placer des paillassons** au seuil de la porte d'accès de la résidence et des carpettes à l'intérieur devant chaque entrée, pour réduire l'accumulation de sable et de saletés sur le plancher. Éviter les tapis avec endos de caoutchouc ou tissés en matériaux denses : ils empêchent une bonne aération sous le tapis et emprisonnent les saletés abrasives et l'humidité.
- **Dans la cuisine**, placez des paillassons devant l'évier, le lave-vaisselle et les emplacements de travail, afin de protéger le plancher contre les chutes d'appareils et les éclaboussures d'eau, de détergents et de produits huileux.
- **Fixer des coussinets feutrés** sous les pieds de tous les meubles et chaises afin de faciliter leurs déplacements et de prévenir les égratignures. Maintenez-les propres et en bon état.
- **Protéger ou remplacer les roulettes** étroites et de plastique par des roulettes larges en caoutchouc ou en polyuréthane souple ou placer des protecteurs en polyuréthane souple sous les roulettes existantes. Des surfaces de roulement en plexiglas sont aussi recommandées.
- **Protéger le plancher lors de déplacements d'objets lourds.** Déposer sur une couverture ou sur l'envers d'un tapis, un morceau plus petit de contreplaqué. Placer les objets sur celui-ci et les faire glisser.
- **Faire attention aux objets pointus** tels que les souliers à talons aiguilles et même certaines chaussures de sport, surtout s'ils sont usés et endommagés.

***Note** : Après l'eau et le sable, les souliers à talons aiguilles sont les pires ennemis des planchers de bois franc et de tout autre type de couvre-sol, même un plancher de ciment.

- **Maintenir le taux d'humidité relatif de la résidence à environ 40% à 60%.** pour des raisons de santé ainsi que pour protéger votre plancher et vos meubles en bois. Le bois est un matériau naturel qui réagit aux variations d'humidité relatives. Lorsque le bois absorbe ou libère cette humidité, sa dimension change. Toutefois elle revient à la normale lorsque les conditions ambiantes se stabilisent.
- **Protéger le plancher des rayons du soleil** ainsi que des sources de lumière artificielle intense car ceux-ci modifieront la coloration du bois exposé. Ce phénomène est tout à fait normal et naturel et varie selon l'essence.
- **Déplacer occasionnellement** les moquettes, les meubles et minimiser les sources de lumière pour uniformiser les changements de couleur.

Plancher Huilé Type de bois	Taux d'humidité à maintenir dans la résidence	Mouvement du bois lors d'une période humide (Le bois absorbe l'humidité et prend de l'expansion)	Mouvement du bois lors d'une période sèche. (Le bois libère son humidité et se contracte)
Solide Massif	Entre 45 et 55 %	55% et plus	45% et moins
Solide Massif (Engineered)	Entre 40 et 60 %	65% et plus	30% et moins
Recommandations	Maintenir le taux d'humidité relatif au taux recommandé, tout au long de l'année.	Réduire le taux d'humidité par une bonne ventilation, l'utilisation d'un déshumidifi- cateur ou le démarrage du système de chauffage.	Utiliser un humidificateur afin de minimiser le rétrécissement excessif des lames de bois.

Attention !

- Ne pas verser un nettoyant ou tout autre liquide directement sur le plancher.
- Ne pas utiliser une vadrouille mouillée qui peut laisser un surplus d'eau.
- Ne jamais utiliser de cire, de détergent à base d'huile ou tout autre nettoyant ménager sur le plancher. Ces produits risquent de ternir ou d'endommager le fini et de laisser une pellicule grasseuse qui rendra le plancher glissant et l'entretien beaucoup plus difficile.

- Pour les planchers de bois installés sur un sous-plancher muni d'un système de chauffage radiant, éviter d'augmenter ou de diminuer la chaleur du système radiant de plus de 2,8°C [5 °F] par jour lors de la mise en marche et l'arrêt du système. La température de la surface du plancher de bois franc et d'ingénierie ne doit jamais excéder 27°C (80 °F).

Trousse de premiers soins pour votre plancher

Les planchers de bois sont faciles d'entretien. Toutefois, en cas de petits incidents, quelques trucs utiles vous aideront à conserver toute la beauté de votre plancher.

Genre de tache	La solution
Nourriture, liqueur douce, alcool etc.	Éponger ou essuyer immédiatement en utilisant un chiffon humide mais bien essorer. Vaporiser ensuite le nettoyant qui fera dissoudre la saleté et essuyer
Tache tenace ou foncée, tache collante	Vaporiser le nettoyant sur un chiffon humide et essuyer. Pour une tache plus tenace, appliquer un peu de solvant à peinture ou de l'essence à briquet sur un chiffon et essuyer
Marques de soulier, de roulettes de caoutchouc, de goudron, etc.	Vaporiser le nettoyant sur un chiffon et essuyer
Graisse, huile, rouge à lèvres, crayon à colorier etc.	Vaporiser le nettoyant sur un chiffon et essuyer.
Gomme à mâcher, cire à chandelle, crayon de cire etc.	Placer des cubes de glace dans un sac de plastique et l'appliquer sur la surface souillée jusqu'à ce que la matière durcisse et s'effrite. Vaporiser le nettoyant sur un chiffon et essuyer.
Encre	Appliquer un peu de solvant à peinture ou de l'essence à briquet sur un chiffon et essuyer
Éraflure profonde, problème majeur	(Remplacer la planche endommagée)
Éraflures profondes, marques de coups, bosselures sur l'ensemble du plancher	Usure normale avec les années ou après utilisation abusive. Consultez votre distributeur autorisé afin de faire sabler et de huiler votre plancher à nouveau si nécessaire.

Question

Une lamelle endommagée est-elle facile à remplacer ?

Oui. L'un des nombreux avantages des planchers de bois pré huilés est que vous pouvez facilement remplacer une lamelle de plancher endommagée.

Le remplacement de lamelles de plancher permet une réparation rapide, propre et économique comparativement à un sablage en profondeur et un re-huilage. En effet, elle ne nécessite que 15 à 20 minutes par lame à remplacer. Voilà pourquoi il est recommandé de conserver plusieurs boites de plancher après l'installation initiale.

Procédé de remplacement de lamelle endommagé

1. Sélectionner une lamelle de remplacement qui se marie le mieux avec celles du plancher.
2. À l'aide d'un ciseau à bois ou d'une scie circulaire, couper la lamelle à remplacer, le long des bordures.
3. Enlever ensuite le coeur de la lamelle à remplacer avec un ciseau à bois et retirer minutieusement les embouvetages, sans endommager les lames voisines.
4. Bien nettoyer la surface du plancher et du sous-plancher de tous les résidus.
5. Tailler la lamelle de remplacement à la longueur désirée en coupant le bout mâle de la lame.
6. Enlever la partie inférieure de la rainure [côté femelle] sur le bout et sur le côté de la lamelle de remplacement.
7. Insérer la lamelle à titre d'essai et la retirer.
8. Refaire le joint micro-V du bout de la lamelle de remplacement à l'aide d'un papier sablé, effectuer une retouche de teinture et ajouter un peu d'huile lorsque nécessaire.
9. Enfin, étendre la colle appropriée sur le sous-plancher et coller la lamelle de remplacement en position. Nettoyer immédiatement tout excès de colle visible à la surface.

Pour restaurer le fini de votre plancher

Malgré sa durabilité exceptionnelle, le fini du plancher peut montrer des traces d'usure après quelques années d'utilisation. Dans la majorité des cas, le fini du plancher peut être restauré facilement en appliquant une huile régénératrice (GÉNÉRIO) de qualité, compatible avec le fini original utilisé.

La refinition est simple et économique comparativement à un sablage en profondeur. Elle peut être faite sur toute la surface ou sur une section du plancher seulement. Il faut toutefois vous assurer que le niveau de lustre soit le même que le lustre du reste du plancher.

Vous désirez changer la couleur de votre plancher ?

L'un des nombreux avantages d'un plancher pré huilé est que vous pouvez changer sa couleur ou faire une remise à neuf lorsqu'il est durement endommagé. Le sablage en profondeur fera disparaître complètement le joint micro-V ce qui permettra de retrouver la teinte naturelle de l'essence de bois et de procéder à l'application d'une nouvelle teinture, ou tout simplement de re- huiler à l'état naturel en appliquant de l'huile coloré et par la suite une couche d'huile transparente selon les recommandations du manufacturier.

Consultez votre distributeur autorisé pour faire évaluer et/ou faire exécuter le travail ou encore suivez les directives suivantes :

Application de l'huile

Sur un plancher déjà installé et prêt à être sablé

Prenez soin d'utiliser le bon papier sablé pour le sablage près des murs car le grain peut différer selon qu'il s'agisse de pose de vernis ou d'huile. Il est donc important d'en aviser la personne chargée des travaux. La sableuse orbitale laisse des sillons près des murs. Pour éviter l'apparition de cercles dus à l'infiltration de l'huile dans les sillons, veillez à ce que le sablage se fasse dans le sens du grain du bois.

Ce phénomène est amplifié lorsque l'on utilise des huiles colorées de plus en plus foncées. Il est à noter que pour obtenir un durcissement complet, l'huile doit être appliquée à une température ambiante supérieure à 18°C et à une humidité relative inférieure à 65%.

Avant l'application d'huile, la surface doit être propre et exempte de poussière. Ne jamais mouiller une surface fraîchement sablée.

Application de l'huile monocouche

Bien agiter le contenant d'huile d'imprégnation transparente ou colorée. Verser le produit en petite quantité sur un linge doux et propre, et appliquer l'huile en mouvements circulaires sur le sens du grain de bois afin de faciliter la bonne pénétration de l'huile. Il est fortement recommandé de traiter de petites surfaces à la fois (environ 10 mètres carrés). Après 5 à 15 minutes, essuyer l'excédent d'huile avec un linge propre afin de ne laisser aucune pellicule d'huile en surface car celle-ci risquerait de cristalliser. En tout temps, les huiles doivent être complètement imprégnées dans les pores du bois, c'est pour cela qu'il faut obligatoirement attendre un minimum de 5 minutes avant d'essuyer le surplus d'huile afin que le maximum d'huile ait pu pénétrer dans le bois de façon à saturer le bois d'huile.

Important : Agiter régulièrement l'huile pendant l'application car les colorants ont tendance à se redéposer au fond du contenant (un peu comme il se produit avec le pulpe du jus d'orange) et ceci a pour effet de changer de couleur.

Une fois l'application terminée, la surface peut-être polie avec une polisseuse munie d'un tampon doux. Ceci a pour effet d'augmenter légèrement le degré de lustre et d'en faciliter l'entretien. Cependant, cette étape doit s'effectuer environ 1 à 2 heures suivant l'application d'huile. Tel que spécifié, le temps de séchage peut varier quelque peu.

Laisser le plancher sécher pendant une période d'environ 24 heures. Selon l'essence du bois, l'environnement et la couleur, le temps de séchage peut varier. Une bonne ventilation associée à la bonne température ambiante (20 à 25°C) contribuera à accélérer le temps de séchage.

Revitaliser et ou rehuiler un plancher pré huilé

Afin de revitaliser un plancher déjà huilé, procéder d'abord à un nettoyage complet en utilisant les produits recommandés (Génério), spécialement conçus à cette fin. Laisser sécher puis débiter l'application d'huile.

Il est possible d'ajouter un léger pourcentage d'huile colorée dans l'huile transparent, ceci dans le but de rehausser la couleur. Cependant, selon l'usure du plancher, il est important de tester la couleur sur une petite surface avant de procéder à l'application complète d'huile sur le plancher.

Retouches

Pour des retouches mineures sur un plancher abîmé par des égratignures, il est possible de réparer localement la partie endommagée, tout d'abord en ponçant légèrement avec un papier sablé de grain 120 ou en utilisant un tampon vert.

Poncer un peu plus grand que la partie abîmée tout en appliquant une pression moindre vers l'extérieur du défaut. Appliquer ensuite l'huile transparente ou colorée selon le cas et selon la méthode ci-haut mentionnée.

Essuyer légèrement jusqu'à ce que la couleur obtenue soit semblable à la couleur du plancher. Il se peut qu'une seconde couche de couleur soit nécessaire afin d'obtenir le bon résultat final.

Laisser sécher 24 heures.

La sécurité avant tout

Il est fortement recommandé de porter des lunettes de sécurité pendant la manipulation des huiles et leur application. Utiliser des gants de nitrile pour protéger la peau.

Important : Avant de disposer des linges imbibés d'huile, faites-les tremper dans l'eau pour éviter les phénomènes d'auto combustion. Il est important de conserver les huiles dans des contenants de métal fermés hermétiquement, pour empêcher la détérioration des produits.

Conseils

- Puisque les linges utilisés pour l'application viennent saturés d'huile, il est recommandé de les changer régulièrement soit à tout les 600 à 700 pieds carrés.
- Les meilleurs résultats pour l'application de l'huile sont ceux obtenus avec un linge. Toutefois l'utilisation d'un pinceau, rouleau éponge, spatule peu aussi se faire mais il faut quand même essuyer le surplus d'huile par la suite.
- Consultez votre distributeur autorisé Dava pour faire évaluer l'état de votre plancher et faire et/ou faire exécuter le travail. Celui-ci vous prodiguera de précieux conseils quant au choix de l'huile à utiliser, au temps de séchage requis et à sa facilité d'application. De plus, selon la saison ou l'état du plancher, il sera peut-être préférable d'attendre quelques mois avant de faire le travail etc.

NOS RECOMMANDATIONS

- **À la sortie de l'usine de finition**, il est fortement recommandé d'attendre un minimum de 7 jours avant la pose du plancher. Pendant les premiers jours suivant l'installation, certaines précautions élémentaires doivent être prises : ne pas disposer de tapis sur le plancher huilé ni de carton, ne pas déplacer de meubles lourds, dépoussiérage à l'aspirateur ou au balai, ne pas utiliser de chiffons imprégnés, ne pas laisser d'eau ou d'autres liquides stagner sur le plancher.
- **Après une semaine**, placer des feutres de protection sous les pieds et les pattes des meubles. Si des travaux de rénovation doivent suivre l'installation du bois de plancher, protéger ce dernier à l'aide de styromousse par la suite vous pouvez déposer un carton ou tout autre matériau solide de façon à protéger le plancher. De plus, suivant l'application de l'huile, en usine ou lors d'une application ultérieure sur place, une période minimale de 3 semaines avant de procéder au lavage du plancher devra être respectée.

Procédé d'entretien

Après la période de trois semaines écoulées, l'entretien régulier peut débuter : sur le plancher dépoussiéré, appliquer un savon (Solia) spécialement conçu pour les parquets huilés en suivant les instructions d'application. Bien entendu, plus l'entretien est fréquent et régulier, plus il est aisé et rapide. Il est impératif de travailler avec du matériel bien essoré afin de ne pas mouiller excessivement le parquet. Dans les cas de traînées noires laissées par les semelles et autres taches résistantes au savon nettoyant, il est possible d'utiliser de l'essence de térébenthine appliquée avec un chiffon doux, sans agression mécanique ou force excessive. Éviter d'employer des détergents et des cires commerciales, car ces produits peuvent ternir le fini.

Attention !

Les linges imbibés d'huile à plancher sont dangereux pour les phénomènes d'auto combustion. Faites-les tremper dans l'eau avant d'en disposer. Ceci est très important.

Nous recommandons les produits suivants :

- **Huile solo monocouche** : Une ligne innovatrice de produits résidentiels et commerciaux à base de résines et d'huiles naturelles, qui ont été conçus pour protéger le bois et qui sont particulièrement indiqués pour le traitement du parquet.
- **Solia** : Savon pour bois à base de dérivés d'huiles végétales (coco et soja), spécifique pour l'entretien des parquets résidentiels et commerciaux huilés.
- **Solia Plus** : Mélange de savons et de cires végétales dans l'eau, biodégradable à plus de 90%.
- **Génério** : Un produit prêt à l'emploi, à base d'huiles et de résines naturelles spécialement formulé pour l'entretien extraordinaire des parquets résidentiels et commerciaux huilés et adaptés pour l'usage domestique ou professionnel.
- **Extrémo** : Détergent très concentré, indiqué pour le nettoyage ordinaire des parquets vernis et le nettoyage extraordinaire des parquets résidentiels et commerciaux traités à l'huile.

Merci d'avoir choisi nos planchers !

RÉPARATIONS ENDROITS RÉSIDENTIELS

Veillez utiliser l'une des techniques de réparations suivantes selon l'usure et/ou l'état du plancher : (Idéalement, avant que la teinte du plancher ne change, appliquer une couche d'huile de finition.)

Préparation de la zone à restaurer qui nécessite une couche d'huile.

(Facultatif)

Dans les zones où le plancher doit être restauré, procéder à un léger sablage avec un papier de grain 150. Pour ce faire, utiliser un bloc de sablage muni d'un manche pour faciliter la tâche. Cette étape n'est pas obligatoire. Une légère friction du papier sablé sur le plancher est recommandée. Cette action aura pour effet de briser la surface polie du plancher dans les zones achalandées aidant l'imprégnation de l'huile. Suivant le léger sablage, nettoyer les zones à restaurer avec le Détergent concentré (Suivre les directives inscrites sur le contenant).

1. Restauration du fini lorsque la teinte est toujours intacte

Appliquer une couche mince et uniforme d'huile transparente. L'application peut être faite à l'aide d'un applicateur ou d'un chiffon. Essuyer l'excédant d'huile en surface après 5 à 15 minutes avec un linge de coton. Il est suggéré de traiter de petites sections à la fois afin d'éviter que l'huile ne sèche trop rapidement. Il est important de bien étendre les huiles afin qu'il y ait uniformité de la surface traitée. Attendre 24 heures avant de circuler sur le plancher. Ensuite, attendre 14 jours avant de laver le plancher.

2. Restauration du fini et de la teinte

(Teinte légèrement plus pâle sur toute la surface)

Appliquer une couche mince et uniforme d'un mélange selon la recette suivante : 20% d'huile colorée et 80% d'huile transparente. L'application peut être faite à l'aide d'un applicateur ou d'un chiffon. Essuyer l'excédant du mélange sur la surface du plancher après 5 à 15 minutes avec un linge de coton. Il est suggéré de traiter de petites sections à la fois afin d'éviter que l'huile sèche trop rapidement. Il est important de bien étendre les huiles afin de s'assurer qu'il y ait uniformité de la surface traitée. Attendre 24 heures avant de circuler sur le plancher. Suivant l'application du mélange (20% d'huile colorée et 80% d'huile transparente), il faut attendre 14 jours avant de laver le plancher.

3. Restauration du fini et de la teinte

(Teinte très pâle dans les zones achalandées)

Appliquer une mince couche d'huile de la couleur de votre plancher dans les zones où la teinte est plus pâle tout en essayant d'uniformiser la teinte avec le reste du plancher. 5 à 15 minutes après l'application, essuyer l'huile avec un linge de coton. Laisser sécher 24 heures. Ensuite, appliquer une couche mince et uniforme sur toute la surface d'un mélange selon la recette suivante : 20% d'huile colorée et 80% d'huile transparente.

L'application peut être faite à l'aide d'un applicateur ou d'un chiffon. Essuyer l'excédant du mélange sur la surface du plancher après 5 à 15 minutes avec un linge de coton. Il est suggéré de traiter de petites sections à la fois afin d'éviter que l'huile sèche trop rapidement. Il est important de bien étendre les huiles afin qu'il y ait uniformité de la surface traitée. Attendre 24 heures avant de circuler sur le plancher. Suivant l'application du mélange (20% d'huile colorée et 80% d'huile transparente), il faut attendre 14 jours avant de laver le plancher.

RÉPARATIONS ENDROITS COMMERCIAUX

A. Méthode « appliquer et essuyer »

Veillez utiliser l'une des techniques de réparations suivantes selon l'usure et/ou l'état du plancher. (Idéalement, avant que la teinte du plancher ne change, appliquer une couche d'huile rénovatrice commerciale.)

Préparation de la zone à restaurer qui nécessite une couche d'huile.

(Facultatif)

Dans les zones où le plancher doit être restauré, procéder à un léger sablage avec un papier de grain 150. Pour ce faire, utiliser un bloc de sablage muni d'un manche pour faciliter la tâche. Cette étape n'est pas obligatoire. Une légère friction du papier sablé sur le plancher est recommandée. Cette action aura pour effet de briser la surface polie du plancher dans les zones achalandées aidant l'imprégnation de l'huile. Suivant le léger sablage, nettoyer les zones à restaurer avec le Détergent concentré (Suivre les directives inscrites sur le contenant).

1. Restauration du fini lorsque la teinte est toujours intacte

Appliquer une couche mince et uniforme d'huile rénovatrice commerciale naturelle. L'application peut être faite à l'aide d'un applicateur ou d'un chiffon. Essuyer l'excédant d'huile rénovatrice commerciale naturelle en surface après 5 à 15 minutes avec un linge de coton. Il est suggéré de traiter de petites sections à la fois afin d'éviter que l'huile ne sèche trop rapidement. Il est important de bien étendre les huiles afin qu'il y ait uniformité de la surface traitée. Attendre 10 à 12 heures avant de circuler sur le plancher.

2. Restauration du fini et de la teinte

(Teinte légèrement plus pâle sur toute la surface)

Appliquer une couche mince et uniforme d'huile rénovatrice commerciale colorée. L'application peut être faite à l'aide d'un applicateur ou d'un chiffon. Essuyer l'excédant d'huile rénovatrice commerciale colorée en surface après 5 à 15 minutes avec un linge de coton. Il est suggéré de traiter de petites sections à la fois afin d'éviter que l'huile ne sèche trop rapidement. Il est important de bien étendre les huiles afin qu'il y ait uniformité de la surface traitée. Attendre 10 à 12 heures avant de circuler sur le plancher.

3. Restauration du fini et de la teinte

(Teinte très pâle dans les zones achalandées)

Appliquer une mince couche d'huile rénovatrice commerciale de la couleur de votre plancher uniquement dans les zones où la teinte est plus pâle tout en essayant d'uniformiser la teinte avec le reste du plancher. 5 à 15 minutes après l'application, essuyer l'huile rénovatrice commerciale avec un linge de coton. Ensuite, appliquer une couche mince et uniforme d'huile rénovatrice commerciale colorée sur toute la surface du plancher. L'application peut être faite à l'aide d'un applicateur ou d'un chiffon. Essuyer l'excédant d'huile rénovatrice commerciale en surface colorée après 5 à 15 minutes avec un linge de coton. Faire la surface complète du plancher afin d'avoir une teinte et un fini uniforme. Il est suggéré de traiter de petites sections à la fois afin d'éviter que l'huile ne sèche trop rapidement. Il est important de bien étendre les huiles afin qu'il y ait uniformité de la surface traitée. Attendre 10 à 12 heures avant de circuler sur le plancher.

B. Méthode « spray/buff »

Veuillez utiliser l'une des techniques de réparations suivantes selon l'usure et/ou l'état du plancher. (Idéalement, avant que la teinte du plancher ne change, appliquer une couche d'huile rénovatrice commerciale.)

Préparation de la zone à restaurer qui nécessite une couche d'huile.

(Facultatif)

Dans les zones où le plancher doit être restauré, procéder à un léger sablage avec un papier de grain 150. Pour ce faire, utiliser un bloc de sablage muni d'un manche pour faciliter la tâche. Cette étape n'est pas obligatoire. Une légère friction du papier sablé sur le plancher est recommandée. Cette action aura pour effet de briser la surface polie du plancher dans les zones achalandées aidant l'imprégnation de l'huile. Suivant le léger sablage, nettoyer les zones à restaurer avec le Détergent concentré (Suivre les directives inscrites sur le contenant).

1. Restauration du fini lorsque la teinte est toujours intacte

À l'aide d'une « bouteille spray », vaporiser une mince couche d'huile rénovatrice commerciale naturelle. Étendre et polir l'huile rénovatrice commerciale naturelle avec une polisseuse à basse vitesse (« pad » blanc). Il est suggéré de traiter de petites sections à la fois afin d'éviter que l'huile ne sèche trop rapidement. Il est important de bien étendre les huiles afin qu'il y ait uniformité de la surface traitée. Attendre 10 à 12 heures avant de circuler sur le plancher.

2. Restauration du fini et de la teinte

(Teinte légèrement plus pâle sur toute la surface)

À l'aide d'une « bouteille spray », vaporiser une mince couche d'huile rénovatrice commerciale colorée. Étendre et polir l'huile rénovatrice commerciale colorée avec une polisseuse à basse vitesse (« pad » blanc). Il est suggéré de traiter de petites sections à la fois afin d'éviter que l'huile ne sèche trop rapidement. Il est important de bien étendre les huiles afin qu'il y ait uniformité de la surface traitée. Attendre 10 à 12 heures avant de circuler sur le plancher.

3. Restauration du fini et de la teinte

(Teinte très pâle dans les zones achalandées)

À l'aide d'une « bouteille spray », vaporiser une mince couche d'huile rénovatrice commerciale colorée uniquement dans les zones où la teinte est plus pâle en essayant d'uniformiser la teinte avec le reste du plancher. Étendre et polir l'huile rénovatrice commerciale colorée avec une polisseuse à basse vitesse (« pad » blanc).

Ensuite, à l'aide d'une « bouteille spray », vaporiser une mince couche d'huile rénovatrice commerciale colorée. Polir l'huile rénovatrice commerciale colorée avec une polisseuse à basse vitesse (« pad » blanc). Faire la surface complète du plancher afin d'avoir une teinte et un fini uniforme.

Il est suggéré de traiter de petites sections à la fois afin d'éviter que l'huile ne sèche trop rapidement. Il est important de bien étendre les huiles afin qu'il y ait uniformité de la surface traitée. Attendre 10 à 12 heures avant de circuler sur le plancher.

RESTAURATION À LONG TERME

Dans les zones où le plancher doit être restauré, procéder à un léger sablage avec un papier de grain 150. Vous pouvez utiliser un bloc de sablage muni d'un manche pour faciliter la tâche. Cette étape n'est pas obligatoire.

Une légère friction du papier sablé sur le plancher est recommandée. Cette action aura pour effet de briser la surface polie du plancher dans les zones achalandées. Suivant le léger sablage, nettoyer les zones à restaurer avec le Détergent concentré. (Suivre les directives inscrites sur le contenant).

Appliquer une couche mince et uniforme d'Huile. L'application peut être faite à l'aide d'un applicateur ou d'un chiffon. Il est suggéré de traiter de petites sections à la fois afin d'éviter que l'huile sèche trop rapidement. Il est important de bien étendre les huiles afin de s'assurer qu'il y ait uniformité de la surface traitée. Attendre 24 heures avant une circulation légère et 21 jours avant de laver le plancher.

Cependant, si le traitement à l'Huile satinée n'a pas été effectué à temps et que la couleur a été abîmée, il faudra refaire les étapes précédentes (sablage et nettoyage) puis appliquer une couche d'Huile coloré de la couleur de votre plancher. Pour la restauration d'un plancher dans un endroit commercial, utiliser l'Huile rénovatrice commerciale pour un séchage en 10 à 12 heures.

Pour plus d'informations, visitez notre site internet ou contacter votre représentant.