

FICHE TECHNIQUE REVÊTEMENT DE CÈDRE STANDARD

- Largeur réelle couvrant : 2" , 3" , 4" , 5" , 7"
- Épaisseur réelle couvrant : $\frac{3}{4}$ " pour les lisses et $\frac{5}{8}$ " pour le texturé ou brossé
- Longueur : 8' en général.
- Grade : Nouveaux classe A+ ou Select sans nœuds en général
- Profile du moulurage : Contemporain V-joint Avantage Plus ou Moderne Avantage Plus sans clous apparent.
- Séchage : Bois séché au séchoir a bois
- Texture : Texturé brute ou texturé brossé, lisse sablé au grain 120, 80 ou 24.
- Finition : 2 couches de teinture semi-transparente industrielle ou 2 couches de peinture opaque industrielle ou traitement de vieillissement (Life Time, Eco Bleach, Bluhouse, Enviro Bleach, H2B0 etc.)
- Couleur : Illimité ou sur mesure (si opaque voir Peinture MF)
- Moulurage des bouts : Le bouts des planches sont moulurés carré avec mâle et femelle offert pour tous les projets sauf pour la pose extérieur verticale avec teinture semi-transparente et ou les produits de vieillissement en pose verticale.
- Extra : longueur fixe - exemple 100% 8, 9, ou 10 pieds ou longueur supplémentaires général plus longue, vérifier les possibilités, délai et prix.